

Klean-Strip



# BULLDOG®

## ADHESION PROMOTER

### PROMOTOR DE ADHESIÓN

- **Makes Paint Stick**

Hace que la pintura se pegue

- **Designed for Spot Repair**

Diseñado para reparación de manchas

- **Ready to Paint  
in 5 Minutes**

Listo para pintar en 5 minutos



**WORKS  
ON POLYOLEFIN  
PLASTIC**

**DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.** Read entire label prior to purchase, use or storage.

**¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.** Lea toda la etiqueta antes de comprar, usar o almacenar este producto.

**NET WEIGHT 15 OZ. (425g)**

Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles. For best results, apply at temperatures above 60°F and away from direct sunlight and strong breezes. Proper preparation is critical to the success of all repairs.

**Directions for Use:** 1. Clean all areas to be painted with Bulldog® Abrasive Prep & Clean according to label directions. Rinse thoroughly with clean water and blow dry the surface. 2. Tack dry surface thoroughly with a clean tack cloth. 3. Shake gently to secure uniform mixture. 4. Hold can in an upright position, with arrow on button pointing away from you, approximately 12 inches from the surface. 5. Apply one medium closed coat. 6. Wait 5 to 10 minutes before applying the next coating.

**Cleanup:** All tools and spills should be addressed immediately with Naked Gun® Spray Gun Paint Remover.

**Note:** This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result.

**DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. VAPORS MAY TRAVEL LONG DISTANCES TO OTHER AREAS AND ROOMS AWAY FROM WORK SITE.** Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition anywhere in the structure, dwelling or building during use and until vapors are gone from the work site and all areas away from work site. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity that may be generated by synthetic clothing and other sources. **DANGER! Contents under pressure. Do not puncture, incinerate or store above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms, or small enclosed areas.

USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS. Whenever possible, use in an open air area. If using indoors maintain a strong ventilation of moving fresh air through the work area. If strong odor is noticed or you experience any slight dizziness, headache, nausea or eye-watering - STOP - ventilation is inadequate. Leave area immediately. If the work area is not well ventilated you MUST use a properly fitted and maintained NIOSH approved respirator for organic solvent vapors. A dust mask does not provide protection against vapors.

**DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT.** Contains Dimethyl Ether, Xylene, Ethyl Benzene, Styrene and Toluene. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Do not take internally. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin and eyes. Close container and store upright after each use. Do not reuse this container.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Ethylbenzene and Styrene, which are known to the state of California to cause cancer, and Toluene, which is known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).

**FIRST AID - IF SWALLOWED,** call your poison control center, hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**Product Category: Polyolefin Adhesion Promoter**

MAX V.O.C.: 2.5 MIR

California users refer to local Air District rules for quantity limitations. For use on Polyolefin plastics.

For assistance with your project, call the Barr Help Line: **1-800-398-3892** Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT [www.kleanstripauto.com](http://www.kleanstripauto.com)

©2017, W.M. Barr & Co., Inc.

Memphis, TN 38113

All rights reserved

C1229

Product Number: ETP0123B

Lea cuidadosamente todas las instrucciones de la Hoja de datos técnicos y precauciones en la SDS antes de usar. Proteja sus manos con guantes resistentes a solventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de productos químicos. Para obtener mejores resultados, aplique a temperaturas por encima de 60°F y lejos de la luz solar directa y corrientes de aire fuertes. La preparación apropiada es crítica para el éxito de todas las reparaciones.

**Instrucciones de uso:** 1. Limpie todas las áreas a pintarse con Preparación y limpieza abrasiva Bulldog®, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Enjuague completamente con agua limpia y secar la superficie con aire. 2. Secar suavemente la superficie completa con un paño que no deje residuos. 3. Agite suavemente asegurando una cobertura de color uniforme. 4. Manténgalo en posición vertical, con la flecha en el botón apuntando lejos de usted, aproximadamente a 12 pulgadas de la superficie. 5. Aplique una capa media cerrada. 6. Espere 5 a 10 minutos antes de aplicar la siguiente capa.

**Limpieza:** Todas las herramientas y derrames deben limpiarse inmediatamente con el removedor de pintura de pistola de rociado Naked Gun®.

**Nota:** Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies y todas las condiciones en las que se realice la aplicación. Antes de aplicar el producto a alguna superficie, siempre pruebe en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no va a producir daños.

**¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. MANTÉNGASE ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMA Y TODA FUENTE DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS O ENCENDERSE DE FORMA EXPLOSIVA. LOS VAPORES PUEDEN DESPLAZARSE A LARGAS DISTANCIAS HACIA OTRAS ÁREAS Y HABITACIONES FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO.** No fume. Apague las llamas y luces piloto, así como hornillas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición en cualquier parte de la estructura, vivienda o construcción durante el uso y hasta que los vapores hayan desaparecido del lugar de trabajo y todas las áreas lejos del lugar de trabajo. Manténgalo alejado de interruptores y tomacorrientes eléctricos. Tenga en cuenta la electricidad estática que puede ser generada por la ropa sintética y otras fuentes. **¡PELIGRO! Contenido bajo presión. No lo perforo, incinere ni almacene a temperaturas superiores a 120°F. La exposición al calor o exposición prolongada al sol puede causar que estalle.** No lo use en áreas donde los vapores puedan acumularse y concentrarse, como en sótanos, baños o áreas pequeñas y cerradas.

USE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES. Siempre que sea posible, use en un área bien ventilada. Si lo usa en interiores, mantenga una ventilación adecuada con aire fresco que circule por toda el área de trabajo. Si nota un fuerte olor o experimenta algún mareo, dolor de cabeza, náusea o lagrimeo en sus ojos - DETÉNGASE - la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. Si el área de trabajo no se encuentra bien ventilada, usted DEBE usar un respirador aprobado por NIOSH debidamente acondicionado y cuidado contra vapores de disolventes orgánicos. Una máscara antipolvo no proporciona protección contra los vapores.

**¡PELIGRO! NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL.** Contiene dimetil éter, xileno, etil benceno, estireno y tolueno. Estudios efectuados asocian la sobre exposición repetida y prolongada a disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El uso inadecuado intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o fatal. No lo ingiera. Evite la inhalación de vapores y el contacto con los ojos y la piel. Cierre el recipiente y almacene de forma vertical después de cada uso. No reutilice este recipiente.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a usted a químicos incluyendo el etilbenceno y el estireno, los cuales de acuerdo con el estado de California, pueden causar cáncer, y el tolueno el cual, de acuerdo con el estado de California, puede causar defectos congénitos y otros daños reproductivos. Para más información, visite [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).

**PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN,** pida instrucciones inmediatamente a su centro de control de envenenamiento, sala de emergencias del hospital o a su médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávese inmediatamente con agua y retire los lentes de contacto, continúe enjuagando por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación continúa, obtenga atención médica.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

